

soluzione “entry level” della
ampia gamma di sistemi
stampa & applica
della serie Panda.




Disponibile in due versioni, per motore di stampa SATO LT 408 e per tutti i motori di stampa industriali da 4”-105 mm e 6” 160 mm.

- Dimensione etichetta: **110 x 150 mm (4”) - 150 x 210 (6”)**
- Diametro bobine etichette: **300 mm**
- Dimensioni indicative: **800 x 600 x 500 mm**


IT

CARATTERISTICHE STANDARD


Porta bobina con svolgitore meccanico
Dischi fissaggio bobina in alluminio anodizzato Riavvolgitore supporto siliconato motorizzato
Predisposto per moduli di stampa: Datamax - Sato - Zebra - Novexx - Carl Valentin - Cab
Elettronica in cassetta separate (ER)
Gestione cicli applicazione
Interfacce per allarmi e segnali esterni
Pannello operatore con display numerico e tasti funzione



Applicatore lineare 300 mm



Applicatore lineare 500 mm



Applicatore a contatto

SETTORI DI APPLICAZIONE



ACCESSORI OPZIONALI

Fotocellula start
Dispositivi di auto-dimensionamento corsa applicatore
Lampada di segnalazione luminosa
Struttura di sostegno