

Sistema stampa & applica per l'applicazione su un lato parallelo all'avanzamento prodotto.



Disponibile in versione PandA 4 con integrazione di motori di stampa a trasferimento termico industriali con larghezza stampa 4" - 105 mm ed in versione PandA 6 per motori di stampa con larghezza 6" - 160 mm.

- Dimensione etichetta: **110 x 150 mm (4") - 150 X 210 (6")**
- Diametro bobine etichette: **300**
- Dimensioni indicative: **900 x 600 x 500 mm**

IT

CARATTERISTICHE STANDARD

Porta bobina con svolgitoro meccanico
Dischi fissaggio bobina in alluminio anodizzato con dispositivo di bloccaggio a vite
Riavvolgitore supporto siliconato motorizzato con dispositivo di blocco
Predisposto per moduli di stampa: Datamax - Sato - Zebra - Novexx - Carl Valentin - Cab
Modulo applicatore AL-300
Unità di controllo integrata con PLC
Gestione cicli di applicazione
Interfacce per allarmi e segnali esterni
Pannello operatore touch-screen a colori con supporto orientabile



Applicatore lineare



Applicazione frontale



Applicatore su due lati

SETTORI DI APPLICAZIONE



ACCESSORI OPZIONALI

Fotocellula start
Dispositivi di auto-dimensionamento corsa applicatore
Lampada di segnalazione luminosa
Struttura di sostegno